

GALP GALAXIA MULTIFROTA 10W40

Lubrificante sintético multigraduado de excepcional qualidade, especialmente recomendado para a lubrificação de **motores diesel de veículos pesados** dos motores de baixas emissões que incorporam sistemas EGR (recirculação de gases de escape) e para protecção da última geração de motores Euro 3 e US 2002.

Derivado do facto de cumprir o nível de performance API SL, é igualmente adequado para **motores de veículos ligeiros**, podendo ser utilizado para racionalização de lubrificantes de frotas.

Propriedades

- Grande estabilidade da película lubrificante, permitindo manter praticamente inalteradas as suas características viscosimétricas durante todo o período de vida do lubrificante. Desta forma, conseguem-se intervalos de mudança de óleo muito alargados;
- Excelente protecção contra o desgaste;
- Baixo ponto de fluxão, garantindo que no arranque, o óleo atinge rapidamente todos os componentes a lubrificar.

Especificações / Aprovações

ACEA	E7/E5
API	CI-4/SL
DAIMLER CHRYSLER	MB 228.3
MAN	M3275
VOLVO	VDS-3
RENAULT	RVI RLD/RLD-2

Características Principais

(valores típicos)

Graduação SAE	10W-40
Massa Volúmica a 15 °C, Kg / l (D1298/ D4052)	0,87
Índice de viscosidade (D2270)	152
Viscosidade cinemática a 40 °C, mm ² /s (D445)	98
Viscosidade cinemática a 100 °C, mm ² /s (D445)	14,5
Ponto de Fluxão, °C (D97/ D6892), máx.	- 27
Ponto de Inflamação, °C (D92)	223
Nº Basicidade, mgKOH/g (D2896)	11,8

Embalagens Disponíveis

Isocontentor 1000L
Tambor 205L

FPC 650 – DEZ 2009
DO – LUB – GPA

Proteja o meio ambiente não deposite os óleos usados nos esgotos, cursos de água ou solo.



lubrificantes
produtos e equipamentos industriais

