

teclean DIL UG

Propriedades

Teclean DIL UG é uma mistura de hidrocarbonetos aromáticos, acetonas e álcoois cuidadosamente seleccionados e combinados em proporções que permitem obter o melhor rendimento das suas capacidades de solvência e diluição.

Aplicação

O **teclean DIL UG** é um solvente/diluyente com aplicação em manutenção industrial.

Utiliza-se como diluyente celuloso para usos gerais nas pinturas e lavagem dos equipamentos e pistolas de pintura.

Antes de qualquer mistura com outros produtos deve testar a sua compatibilidade.

Características Técnicas

Caraterísticas	Unidade	Valor	Norma/Método
Aspeto		Límpido transparente	Visual
Cor		característica	
Densidade (20°C)	g/cm ³	826 +/- 0,005	ASTM D 4052
Teor de COV	g/l	826	Karl Ficher
Ponto de inflamação	°C	<23	IP 170

Armazenamento / Transporte

Armazenar na embalagem original bem fechada, a temperaturas entre -10+25°C.

O produto está abrangido pelo Regulamento de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE/ADR). Nº ONU 1993-Líquido Inflamável, n.s.a; classe 3,II

Embalagens disponíveis

Isocontentor 1000 lt - Tambor 200 lt - Balde 25 lt



Proteja o meio ambiente. Não deposite resíduos nos esgotos, cursos de água ou solo.

