

teclean SUPER

desengordurante industrial

Propriedades

teclean SUPER Desengordurante industrial para lavagem de equipamentos mecânicos, nomeadamente maquinaria e seus componentes, ferramentas e diversas superfícies metálicas. Apresenta um forte poder desengordurante e não é corrosivo. Não ataca a maior parte dos materiais plásticos e borrachas. Remove facilmente todas as gorduras, óleos tintas e sujidades. Tem secagem rápida, sem deixar manchas.

Aplicação

O **teclean SUPER** deve ser aplicado a frio por imersão, pulverização a baixa pressão ou à trincha.

Aplicar em ambientes arejados e sem a proximidade de fontes de calor.

Características Técnicas

Combinação de solventes de hidrocarbonetos não clorados e de baixo teor de aromáticos.

Caraterísticas	Unidade	Valor	Norma
. Aspeto	-	Líquido incolor	-
. Odor	-	Ligeiro	-
. Densidade (20°C)	g/cm ³	0,800	-
. Ponto de inflamação(vaso fechado)	°C	51	EN ISO 2719 Proc.A
. Viscosidade Cinemática a 40°C	cSt	1,236	EN ISO 3104

Armazenamento / Transporte

Armazenar na embalagem original bem fechada, a temperaturas entre -10+25°C.

O produto está abrangido pelo Regulamento de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE/ADR). Nº ONU 1993-Líquido Inflamável, n.s.a; classe 3,III

Embalagens disponíveis

Isocontentor 1000 lt - Tambor 200 lt - Balde 25 lt



Proteja o meio ambiente. Não deposite resíduos nos esgotos, cursos de água ou solo.

